


Ofukovacie nadstavce AHL/AHM


- **použitie:** čistenie pracovných plôch v priemysle
- **popis:** masívne ventily pre trvalú prevádzku v extrémnych podmienkach
- **pracovná teplota:** -20°C / +100°C
- **max. pracovný tlak:** 12 bar
- **materiál:** hliník MS58
- **materiál trysky:** pozinkovaná oceľ
- **závit trysky:** G 3/8

Ofukovacie nadstavce z hliníku AHL



obj.č.	pripojenie	tryska	otvor trysky	d (mm)	l (mm)	hmotnosť (g)	cena (€/ks)
0107006002L	nátrubok na hadicu 6 mm	H2	2 mm	22	115	104	
0107009002L	nátrubok na hadicu 9 mm	H2	2 mm	22	115	105	
0107011002L	nátrubok na hadicu 11 mm	H2	2 mm	22	115	108	
0107013002L	nátrubok na hadicu 13 mm	H2	2 mm	22	115	108	
0107015002L	nátrubok na hadicu 15 mm	H2	2 mm	22	115	111	


Ofukovacie nadstavce z mosadze AHM



obj.č.	pripojenie	tryska	otvor trysky	d (mm)	l (mm)	hmotnosť (g)	cena (€/ks)
0107006002M	nátrubok na hadicu 6 mm	H2	2 mm	22	115	206	
0107009002M	nátrubok na hadicu 9 mm	H2	2 mm	22	115	210	
0107011002M	nátrubok na hadicu 11 mm	H2	2 mm	22	115	217	
0107013002M	nátrubok na hadicu 13 mm	H2	2 mm	22	115	219	
0107014002M	G 1/4" a	H2	2 mm	22	115	209	

Ofukovacie nadstavce z hliníku a mosadze

- dlhá verzia



obj.č.	pripojenie	tryska	otvor trysky	d (mm)	l (mm)	hmotnosť (g)	cena (€/ks)
0108000001	G 3/8"i	bez (G 3/8"i)	hliník	22	105	95	
0108000002	G 3/8"i	LSD 38	hliník/MS	22	152	164	
0108000003	G 3/8"i	bez (G 3/8"i)	mosadz	22	105	210	
0108000004	G 3/8"	LSD 38	mosadz	22	152	279	



Trysky pre ofukovacie nadstavce AHL/AHM G3/8"

obj.č.	popis	materiál	hmotnosť (g)	cena (€/ks)
0109000001	základná tryska	ocel'	30	
0109000002	odhlučnená tryska	ocel'	23	
0109000003	bezpečnostná tryska	ocel'	45	
0109000004	odhlučnená bezpečnostná tryska	ocel'	44	
0109000005	injektorová tryska	ocel'	45	
0109000006	predĺžená tryska	ocel'	35	
0109000007	odhlučnená tryska	MS 58	69	
0109000008	multifunkčná tryska	ocel'	31	

Náhradné diely pre ofukovacie nástavce AHL/AHM

obj. číslo	popis	cena (€/ks)
0110000001	ventilový nátrubok s o-kružkom a páka	
0110000002	ventil s pružinou	
0110000003	páčka	

Ofukovacie nadstavce - robustné spracovanie AHLG



- **použitie:** čistenie pracovných miest alebo súčiastok v priemysle, v garážach, čistenie ťažkých odliatkov
- **popis:** masívne ventily pre nepretržité použitie v extrémnych podmienkach, trysky s otvorom 8mm pre silný, výkonný prietok
- **pracovná teplota:** -20°C / +100°C
- **max. pracovný tlak:** 12 bar
- **materiál:** hliník
- **materiál trysky:** hliník
- **médium:** stlačený vzduch, voda

obj. číslo	nátrubok na hadicu	otvor trysky	d (mm)	l (mm)	hmotnosť (g)	cena (€/ks)
0112012013	1/2" = 13 mm	8 mm	35	185	338	
0112034019	3/4" = 19 mm	8 mm	35	185	352	