

# SILICONE - hadica priama



- **použitie:** hadica k chladičom automobilov, prepojenie chladičov, pre horúcu vodu a horúci vzduch
- **popis:** hadica odolná voči vysokej teplote a chladiacim kvapalinám
- **pracovná teplota:** -60 °C/+180 °C
- **duša:** silikón
- **výstuž:** PES vlákno
- **obal:** modrý, hladký, silikón

obj. číslo	priemer (mm)	pracovný tlak (bar)	balenie+dĺžka (m)	jednotka (m)	cena (€/m)
0656010020	10x5	12	1	m	
0656012022	12x5	10	1	m	
0656016026	16x5	8	1	m	
0656018028	16x5	7	1	m	
0656020030	20x5	7	1	m	
0656025035	25x5	6	1	m	
0656028038	28x5	5	1	m	
0656032042	32x5	4	1	m	
065603545	35x5	4	1	m	
0656038048	38x5	4	1	m	
0656040050	40x5	4	1	m	
0656045055	45x5	3	1	m	
0656050060	50x5	3	1	m	
0656055065	55x5	3	1	m	
0656060070	60x5	3	1	m	
0656065075	65x5	3	1	m	
0656070080	70x5	3	1	m	
0656075085	75x5	3	1	m	
0656080090	80x5	3	1	m	
0656090100	90x5	3	1	m	
0656100110	100x5	3	1	m	
0656115125	115x5	3	1	m	

# SILICONE L - koleno 90°

silikónová prípojka tvarovaná do kolena pod uhlom 90°

- **použitie:** prepojenie chladičov motorových vozidiel, horúcej vody a horúceho vzduchu
- **popis:** odolnosť voči teplote, chladiacim kvapalinám, silikónová spojka tvarovaná do kolena pod uhlom 90°
- **pracovná teplota:** -60 °C/+180 °C
- **duša:** modrá, silikón
- **výstuž:** 3 alebo 4 oplety syntetickou priadzou
- **obal:** modrý, hladký, silikón
- **dĺžka ramien:** 102 mm alebo 150 mm alebo 200 mm



obj. číslo	priemer (mm)	pracovný tlak (bar)	jednotka (trs)	cena (€/trs)
0759010000	10	6	1	
0759012150	12/150	6	1	
0759016150	16/150	6	1	
0759018150	18/150	5	1	
0759019150	19/150	5	1	
0759020150	20/150	4,5	1	
0759022150	22/150	4,5	1	
0759025150	25/150	4,1	1	
0759028150	28/150	3,8	1	
0759032150	32/150	3,8	1	
0759035150	35/150	3,6	1	
0759038150	38/150	3,2	1	
0759040150	40/150	3,1	1	
0759042150	42/150	3,1	1	

obj. číslo	priemer (mm)	pracovný tlak (bar)	jednotka (ks)	cena (€/ks)
0759045150	45/150	2,8	1	
0759050150	50/150	2,7	1	
0759508150	50,8/150	2,5	1	
0759055150	55/150	2,4	1	
0759057150	57/150	250	1	
0759060150	60/150	150	1	
0759064150	64/150	150	1	
0759065150	65/150	150	1	
0759070150	70/150	150	1	
0759075150	75/150	150	1	
0759080150	80/150	150	1	
0759083150	83/150	150	1	
0759085150	85/150	150	1	
0759090150	90/150	150	1	
0759095150	95/150	150	1	
0759100150	100/150	150	1	
0759102150	102/150	150	1	

## SILICONE R - redukcia



- **použitie:** redukcia pre prepojenie chladičov motorových vozidiel, horúcej vody a horúceho vzduchu
- **popis:** hadica je odolná voči teplote a chladiacim kvapalinám
- **pracovná teplota:** -60 °C/+180 °C
- **duša:** modrá, silikón
- **výstuž:** 3 alebo 4 oplety syntetická priadza
- **obal:** modrý, hladký, silikón
- **dĺžka ramien:** 102 mm alebo 150 mm

tabuľka na nasledujúcej strane ->



obj. číslo	priemer 1.strana (mm)	priemer 2.strana (mm)	dĺžka ramien (mm)	hmotnosť (g/ks)	jednotka (ks)	cena (€/ks)
0760013019	13	19	100	41	1	
0760016019	16	19	100	51	1	
0760016022	16	22	100	50	1	
0760019022	19	22	100	54	1	
0760019025	19	25	100	58	1	
060019028	19	28	100	51	1	
0760019035	19	35	100	70	1	
0760022035	22	35	100	71	1	
0760022025	22	25	100	60	1	
0760022028	22	28	100	70	1	
0760022038	22	38	100	61	1	
0760025028	25	28	100	61	1	
0760025032	25	32	100	71	1	
0760025038	25	38	100	81	1	
0760025042	25	42	102	91	1	
0760028032	28	32	102	80	1	
0760028035	28	35	100	81	1	
0760028038	28	38	102	81	1	
0760032035	32	35	102	82	1	
0760032038	32	38	102	82	1	
0760032042	32	42	102	90	1	
0760032045	32	45	102	91	1	
07600353874	35	38	74	71	1	
07600353886	35	38	86	61	1	
0760035038	35	38	100	86	1	
0760035040	35	40	102	71	1	
07600358045	38	45	102	101	1	
0760038051	38	51	102	141	1	
0760040050	40	50	102	121	1	
0760042050	42	50	102	106	1	
0760045051	45	51	102	111	1	
0760045054	45	54	102	141	1	
0760045057	45	57	102	120	1	
0760050055	50	55	104	121	1	
0760050060	50	60	100	111	1	
0760050070	50	70	150	221	1	
0760050060	50	60	150	171	1	
0760051054	51	54	102	180	1	
0760051057	51	57	100	151	1	
0760051063	51	63	102	131	1	
0760051076	51	76	102	211	1	
076057070	57	70	102	156	1	

## SILICONE RL - redukcia na 90° koleno



silikónová redukcia tvarovaná do kolena pod uhlom 90°

- **použitie:** redukcia pre prepojenie chladičov mot. vozidiel, horúcej vody a horúceho vzduchu
- **popis:** odolnosť voči teplote, chladiacim kvapalinám
- **pracovná teplota:** -60 °C/+180 °C
- **duša:** modrá, silikón
- **výstuž:** 3 alebo 4 oplety syntetická priadza
- **obal:** modrý, hladký, silikón
- **dĺžka ramien:** 102 mm alebo 150 mm

obj. číslo	priemer 1.strana (mm)	priemer 2.strana (mm)	dĺžka ramien (mm)	hmotnosť (g/m)	jednotka (ks)	cena (€/ks)
0761013019	13	19	100	90	1	
0761016019	16	19	100	101	1	
0761016022	16	22	100	80	1	
0761019022	19	22	150	140	1	
0761019025	19	25	100	171	1	
0761019028	19	28	100	120	1	
0761022025	22	25	150	101	1	
0761022028	22	28	150	161	1	
0761022038	22	38	100	0	1	
0761025028	25	28	100	200	1	
0761025032	25	32	150	220	1	
0761025038	25	38	150	236	1	
0761028032	28	32	100	140	1	
0761028035	28	35	100	236	1	
0761028038	28	38	150	250	1	
0761032035	32	35	150	241	1	
0761032045	32	45	100	176	1	
0761035038	35	38	100	161	1	
0761035040	35	40	100	241	1	
0761038051	38	51	150	326	1	

pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane ->

obj. číslo	priemer 1.strana (mm)	priemer 2.strana (mm)	dĺžka ramien (mm)	hmotnosť (g/m)	jednotka (ks)	cena (€/ks)
0761040050	40	50	150	211	1	
0761045051	45	51	150	321	1	
0761045054	45	54	150	301	1	
0761045057	45	57	150	388	1	
0761050055	50	55	150	311	1	
0761050070	50	70	100	354	1	
0761051054	51	54	100	311	1	
0761515415	51	54	150	310	1	
0761051063	51	63	150	378	1	
0761057063	57	63	150	376	1	
0761060070	60	70	150	441	1	

## FUB / FUB 386

- **použitie:** pre bezolovnaté palivá ( EN 228 : 2000 ) a naftu ( EN 559 : 1999 ), pre osobné, nákladné automobily a traktory
- **pracovné teploty :** -40°C až +100°C,  
pohonné látky: -30°C až +70°C
- **duša:** NBR, čierna , hladká, odolná voči ozónu a oleju
- **výstuž:** textilný oplet, ovinutie
- **farba:** čierna
- **norma:** ISO 4081 : 1987 Typ 1A
- **upozornenie:** nie je vhodná pre palivá s metylalkoholom



obj. č.	vnútorný priemer (mm)	hrúbka steny (mm)	vonkajší priemer (mm)	pracovný tlak bar (max)	počet výstuží	polomer ohybu (min. mm)	hmotnosť (g/m)	dĺžka rotúča (m)	cena (€/m)
0039003009	3,2	3	9,2	12	2	32	80	50	
0039004010	4	3	10	12	2	44	80	50	
0039005011	5	3	11	12	2	50	110	50	
0039006012	6	3	12	12	2	60	100	50	
0039008014	8	3	14	12	2	80	130	50	
0039009015	9	3	15	12	2	90	140	50	
0039095155	9,5	3	15,5	12	2	95	150	50	
0039012019	12	3,5	19	12	2	120	210	50	